

Разъединитель предохранителей TL1,3-1/9/1200V/PV



Технические характеристики			
Тип	TL1/1200V	TL3/1200V	
Для предохранителей NV\NH (длина предохранителя)	a1=194mm, a4=124mm	a1=209mm, a4=124mm	
Номинальное напряжение	1200V AC/ 1000V DC	1200V AC/ 1000V DC	
Номинальный ток	250A	630A	
Термический ток с предохранителем	250A	630A	
Термический ток с короткозамкнутой вставкой	325A	1000A	
Потери мощности на предохранителе	25W	70W	
Подключение	Винт	M10	M12
	Клемма подключения	25-150 mm <sup>2</sup>	25-300 mm <sup>2</sup>
	Плоская шина	30x10 mm	40x10 mm
	Момент зажатия	30-35 Nm	30-35 Nm
Степень защиты (закр./откр.)	IP20/IP10	IP20/IP10	
Условия эксплуатации	Рабочий диапазон температур *	-25°C до +55°C	-25°C до +55°C
	Режим работы	Продолжительный	
	Рабочее положение	Любое	
	Высота над уровнем моря	до 2000 м	
	Степень загрязнения	3	

\* 35°C Нормальная температура, 55°C при пониженном токе нагрузки

Разъединители предохранителей TL1,3-1/9/1200V					
Тип	I <sub>N</sub> (A)	Код	Винт	Вес (г)	Упаковка (шт.)
TL1-1/9/1200V	250	4122036	M10	1485	1
TL3-1/9/1200V	630	4122037	M12	2535	1

